testair

APPLICATIONS

Conduit

Équipement climatisation

Pompe d'échantillonnage des particules dans les conduits

TESTAIR est un équipement permettant d'effectuer le prélèvement d'échantillons dans les conduits de ventilation et systèmes d'air climatisé (SVAA).

La prise d'échantillons s'effectue grâce à une pompe d'aspiration d'air reliée par un tuyau flexible à des filtres contenus dans une cassette.

Très portatif et facile d'utilisation
L'aspiration s'effectue en suivant un repaire (ou guide) avec la norme NADCA placé la surface du conduit. Les particules aspirées sont stockées dans les filtres et sont ensuite pesées afin de mesurer la quantité présente dans la cassette d'échantillons.

CONTENU DE LA MALLETTE
Étui de transport.
Echantillonneur de surface
10 micro-échantillons mce ø37-0.8
10 guides d'échantillonnage Nadca

CARATÉRISTICHE TECNICHE

Alimentation électrique	230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz
Débit	30 l/min – 7,92gpm(US)
Dimensions (L x P x H)	470 x 350 x 190 mm 18,5 x 13,77 x 7,5 inch
Poids	6 kg | 13,23 lb
Poids des cassettes calibrées	10,61 g (non étiqueté)